

KENT

KENT — CHEMIA TECHNICZNA

KENT jest dostawcą oferującym szeroką gamę najwyższej jakości i wydajności produktów specjalistycznych na rynki motoryzacyjne i przemysłowe. Zrozumienie potrzeb klientów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, wsparte ponad 75-letnim doświadczeniem, zapewnia niezrównaną jakość produktów. Jako specjalista na rynku jest zobowiązany do oferowania klientom jak najlepszych produktów. Partnerstwo jest podstawą sukcesu dla producenta i jego klientów. KENT obiecuje dostarczyć Państwu najwyższej jakości produkty, pomoc techniczną i obsługę klienta. Jakość w firmie KENT jest przedmiotem najwyższej uwagi. Potwierdzeniem tego, jest pozytywnie zakończony audyt oraz certyfikat ISO 9001:2008. Wszystkie produkty są testowane wg najbardziej rygorystycznych standardów we własnych laboratoriach oraz w niezależnych instytucjach.



PREPARAT WIE- LOFUNKCYJNY KD 400

300 ml. art. nr 50205

- Wielozadaniowy, przezroczysty, niepalący smar
- Przenika przez zardzewiałe elementy, wypiera wilgoć oraz chroni przed rdzą i zużyciem
- Nie zawiera silikonu



PENETRANT Z MoS₂

Rusty Penetrant
400 ml. art. nr 83726

- Rusty Penetrant jest szybko działającym środkiem, który po spenetrowaniu pozostawia warstwę smarną
- Nie zawiera silikonu
- Szybko penetruje zardzewiałe elementy
- Zawiera mikrocząsteczki dwusiarczku molibdenu



PENETRANT Z ZAMRAŻACZEM

Rusty Shock Spray
400 ml. art. nr 84599

- Penetrant z zamrażaczem jest szybko działającym środkiem kory po spenetrowaniu pozostawia warstwę smarną
- Posiada pierwszą klasę zdolności penetracji
- Oparty na bazie grafitu
- Zamraża do -40°C
- Nie zawiera silikonu



SMAR SILIKONOWY S100

400 ml. art. nr 34920

- W 100% czysty silikon stosowany głównie jako środek zabezpieczający połączenia elektryczne
- Nie zawiera kwasów tłuszczowych i rozpuszczalników
- Nie wysycha i nie twardnieje
- Smaruje i konserwuje gumę
- Wodoodporny
- Zakres temp: -75°C do 260°C



SPRAY SILIKONOWY Z 43

400 ml. art. nr 50040

- Z43 jest olejem silikonowym który jest stosowany w miejscach gdzie niepożądana jest tłusta oleista warstwa zabezpieczająca
- Nie palący, wodoodporny, nie lepi się



OLEJ PENETRUJĄCO- SMARUJĄCY

Z PTFE/NSF/PTFE+Lubricant
500 ml. art. nr 84065

- Produkt wielofunkcyjny zawierający PTFE.
- Bezbarwny, pozostawia suchą powierzchnię
- Zakres temperatur -30°C do 200°C



BEZBARWNY SUCHY SMAR

Dry Lube
400 ml. art. nr 50180

- Bezbarwny suchy smar, oparty na PTFE do plastiku, gumy, metalu i tkanin
- Całkowicie suchy
- Antystatyczny, nie przyciąga kurzu i brudu
- Przezroczysty, nie plami
- Zakres temperatur od -40°C do +260°C
- Bez silikonu, bezpieczny do stosowania w warsztatach lakierniczych



BIAŁY SMAR NA BAZIE WAPNA

Auto Grease White
500 ml. art. nr 84593

- Wysokiej jakości smar na bazie wapnia pozostawiający widoczną, białą powłokę
- Nie przepuszcza wody, w odróżnieniu od smarów zawierających lit
- Zakres temperatur: -20°C do +160°C
- Zawór 360°



SMAR NA BAZIE WAPNA II

White Grease II
500 ml art. nr 50071

- Półprzezroczysty, wysokiej jakości smar na bazie wapnia o średniej lepkości, mający wiele zastosowań
- Nie przepuszcza wody, w odróżnieniu od smarów zawierających lit
- Zakres temperatur: -20°C do 160°C
- Zawór 360°



SMAR NA BAZIE WAPNA III

White Grease III
500 ml art. nr 50073

- Półprzezroczysty, wysokiej jakości smar na bazie wapnia o średniej lepkości, mający wiele zastosowań
- Nie przepuszcza wody, w odróżnieniu od smarów zawierających lit
- Zakres temperatur: -20°C do 160°C
- Zawór 360°



ROZPUSSZCZALNIK CZYSZCZĄCY

Acrysol
500ml art. nr 83930
1000ml art. nr 839252
5l art. nr 83940
200l art. nr 83945

- Wysokiej jakości rozpuszczalnik do czyszczenia różnorodnych powierzchni
- Do wielorakiego zastosowania, do usuwania płynnego szczeniwa, wosku, smarów i klejów z karoserii
- Usuwa silikon
- Nie pozostawia przykrego zapachu



SMAR MIEDZIOWY

Anti- Seize
500 ml. art. nr 83972

- Smar w postaci pasty zawierający bardzo małe cząsteczki miedzi, oparty na nietopliwym bentonie oraz środkach przeciwkorozyjnych i przeciwutleniających, zabezpieczającymi przed korozją i zatarciem
- Zakres temperatury od -40°C do +1100°C
- Odporny na działanie kwasów, zasad i soli



WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR CERAMICZNY

Ceramic 1200
400 ml. art. nr 85235
200 ml Pressure Pack
art. nr 84335

- Wysokotemperaturowy smar ceramiczny, zawierający cząsteczki azotku boru dla zwiększenia odporności na temperaturę
- Zakres temperatur -40°C do 1200°C
- Odporny na działanie kwasów, zasad i soli



ZMYWACZ DO HAMULCÓW

Brake Parts Cleaner 2
600ml Art. Nr 83910
750ml Art. Nr 83920

- Usuwa brud i kurz z powierzchni ciemnych i z części mechanicznych
- Wysokociśnieniowy spray zaworem 360°



SPECJALNY ROZPUSSZCZALNIK

Special Release Agent
400ml Art. Nr 30125

- Specjalnie opracowany rozpuszczalnik do penetracji i rozmiękania klejów i szczeliw butylowych przed ich odklejeniem
- Nie uszkadza lakieru czy gumy



**ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY/NSF
SOFT SURFACE
CLEANER**

500ml Art. Nr 86485

- Bardzo wszechstronny, nie-agresywny środek czyszczący
- Łatwo usuwa zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc
- Wyjątkowo wszechstronny - czyści i odtłuszcza
- Szybko paruje
- Usuwa klej, pozostałości topnika, żywice, nikotyny i utwardzony uszczelniacz silikonowy



**ZMYWACZ DO
ELEKTRONIKI**

Electric Cleaner II
500ml Art. Nr 34621

- Wysokiej czystości zmywacz do elementów elektrycznych
- Czyści, smaruje i zabezpiecza
- Wypiera wodę i rozpuszcza tlenki, oleje i inne
- Pozostawia warstwę ochronną, zabezpieczając przed wilgocią i ponownym utlenianiem



**ZMYWACZ UKŁADÓW
ZASILANIA**

One Shot
500ml Art. Nr 83915

- Silny i efektywny zmywacz do czyszczenia układów gaznikowych i wytryskowych od strony wlotu powietrza
- Rozpuszcza i wypłukuje smary, żywice, itp
- Bezpieczny dla katalizatorów i czujników
- Nadaje się do silników benzynowych i diesla



**ŚRODEK DO USU-
WANIA USZCZELEK
I USZCZELNIŃ**

Gasket and Carbon Stripper
500ml Art. Nr 60065

- Szybki i efektywny środek do usuwania uszczelek i resztek uszczelnień
- Eliminuje potrzebę używania skrobaczek, co może powodować uszkodzenie powierzchni metali miękkich
- Nadaje się doskonale do usuwania nagaru z tłoków i cylindrów



**ZMYWACZ DO STALI
NIERDZEWNEJ/NSF**

Perfect Inox
500ml Art. Nr 84119

- Efektywny środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, pozostawia powłokę ochronną, która zapobiega zabrudzeniu
- Usuwa brud, lekkie smary, tłuszcze spożywcze
- Przywraca połysk i zabezpiecza



**WIELOZADANIOWA
PIANKA CZYSZCZĄCA**

750ml Art. Nr 84909
750ml Lemon art. nr 60071

- Wielozadaniowa pianka czyszcząca do twardych i miękkich powierzchni bez czynnika R43
- Doskonale sprawdza się na szybach, plastikach
- Usuwa nikotynę i pozostawia świeży zapach
- Idealna do czyszczenia ceramiki, monitorów, soczewek, szyb samochodowych
- Pozostawia świeży, cytrusowy zapach
- Nie zawiera silikonu



**PIANKA DO CZYSZ-
CZENIA KLIMATYZACJI**

Air Co Refresh
300ml Art. Nr 85788
300ml Eucaliptus Art. Nr 86089

- Wysokiej klasy pianka do czyszczenia wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych
- Wyjątkowe działanie przylegającej piany zapewnia szybkie, efektywne czyszczenie wszystkich systemów i przewodów parowników
- Sonda (1 m długości) do czyszczenia długich przewodów
- Nie zawiera silikonu



PIANKA DO OPON

Tyre Dressing
400ml Art. Nr 84952

- Środek do czyszczenia i pielęgnacji w jednym
- Przywraca naturalny kolor i połysk oponom
- Chroni przed brązowymi przebarwieniami, wietrzeniem i przedwczesnym starzeniem
- Nie zawiera silikonu



**ŚRODEK DO RENO-
WACJI I KONSERWA-
CJI PLASTIKÓW**

Plastic Dressing
400ml Art. Nr 34706

- Środek do renowacji i konserwacji plastików
- Wpływa w pory elementu, konserwuje, pozostawia jednolity, czarny film
- Nie zawiera silikonu



ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED KOROZJĄ

Breke Disc Rust Protection
500ml Art. Nr 86416

- Zapobiega powstawaniu korozji i koloru rdzy na tarczach hamulcowych i innych elementach metalowych
- Powłoka w formie bezbarwnego lakieru
- Usuwany jest automatycznie podczas hamowania
- Nie zawiera silikonu



GUMA W AEROSZOLU

Rubber Guard
577ml Art. Nr 50110

- Wysokowydajna guma w aerozolu do konserwacji pojazdów
- Wyjątkowa mieszanka żywic i gumy syntetycznej
- Szeroki zakres temperatur od -40°C do +135°C
- Można pokrywać powłokami lakierniczymi



POWŁOKA ANTYKOROZYJNA CZARNA „BARANEK”

Toughcoat 2 Black
1000ml Art. Nr 34481

- Skuteczna ochrona przed uderzeniami żwiru na całej karoserii
- Do ochrony progów, zderzaków, spojlerów oraz innych elementów karoserii samochodu
- Może być szlifowany i malowany wszystkimi lakierami



WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

Waxcoat
500ml Art. Nr 34488

- Do zabezpieczania elementów i profili zamkniętych przed czynnikami powodującymi korozję (słona woda, wilgoć)
- Pozostawia ciekłą warstwę skoncentrowanego wosku
- Szybkoschnący
- Do stosowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi
- Grubość warstwy 20-40 mikronów



SPECJALNY ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY

Sili Gasket 2
200ml Art. Nr 34339

- Specjalny środek uszczelniający w pojemniku ciśnieniowym
- Może być nakładany na tłuste, oleiste powierzchnie
- Nie niszczy czujników i katalizatorów
- Zakres temperatur od -55°C do 260°C chwilowo 280°C



ŚRODEK DO PASKÓW KLINOWYCH

Belt Dressing
400ml Art. Nr 86502

- Środek zwiększający przyczepność oraz wydłużający żywotność pasków klinowych
- Zapobiega poślizgom paska oraz zwiększa siłę transmisji
- Szczególnie zalecany do pasków klinowych, stosowanych w układach wspomagania, alternatorach, urządzeniach chłodniczych, pompach
- Zakres temp: -15°C do 60°C



WYKRYWACZ NIEUSZCZELNOŚCI

Leak Detector
400ml Art. Nr 84597

- Służy do wykrywania drogiej i potencjalnie niebezpiecznych nieszczelności w przewodach gazowych
- Postać drobnej pianki
- Niepalny i bezpieczny przy korzystaniu z gazami palnymi
- Nie powoduje korozji



SMAR DO AKUMULATORÓW

Battery Terminal Grease
500ml Art. Nr 86143

- Wysoce skuteczna ochrona dla zacisków akumulatora
- Chroni przed korozją i utlenianiem
- Większa moc rozruchowa i dłuższa żywotność
- Nadaje się do większości zacisków akumulatorowych



MASA USZCZELNIAJĄCA

Quick Seal
290ml Biała art. nr 34501
290ml Czarna art. nr 34503
290ml Szara art. nr 34502

- Masa klejąca – uszczelniająca na bazie polimerów modyfikowanych silikonem
- Odporna na promienie UV i starzenie się
- Klei metal, szkło, drewno, większość plastików, włókno szklane, gumę, ceramikę, beton, cegłę, polistyren oraz wszelką kombinację tych materiałów
- Aplikacja na mokro lub na sucho
- Nie pęka i nie kurczy się



**GRANULOWANY
ABSORBENT OLEJU**

Oil Absorbent Granules
20l (10kg) Art. Nr V2001

- Wysoce chłonny granulat do czyszczenia wszystkich rozlanych płynów
- Granulki o małych rozmiarach
- Szybko wchłania rozlaną ciecz
- Nie rozpada się podczas stosowania



**GRANULKI ABSORBU-
JĄCE PŁYNY**

Liquid Absorbent Granules
400g Art. Nr 86467

- Skuteczny pochłaniacz do ciepłych płynów na bazie wody
- Zamienia się w żel łatwy do zebrania i utylizacji
- Absorbuje do 100 krotności swojej objętości
- Pozostawia przyjemny pomarańczowy zapach



**ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA**

Air Jet
750ml Cytrusowy Art. Nr 86471
750ml Żurawinowy Art. Nr 86472
750ml Świeża bawełna Art. Nr 86473

- Odświeżacz o potężnej mocy, w kilka sekund odświeża duże powierzchnie
- Rozpyla na odległość większą niż 2 metry
- Zapach utrzymuje się w pomieszczeniu do kilku dni



**ŚRODEK DO CZYSZ-
CZENIA RĄK**

General Purpose Hand Cleaner

3l Art. Nr 86198

Dozownik z wieszakiem

Art. Nr 86203

- Skutecznie oczyszcza skórę, utrzymując ręce gładkie, pozostawiając warstwę ochronną
- Wysoce skoncentrowany
- Zawiera przyjazne dla skóry środki powierzchniowo czynne i wysokiej klasy naturalny kwas tłuszczowy
- pH neutralne, nie zawiera silikonu



**KONCENTRAT DO
USUWANIA ZABRU-
DZEŃ DROGOWYCH**

Traffic Film Remover

20l Art. Nr 86466

- Doskonała moc rozpuszczania brudu bez uszkodzenia powierzchni lakierowanych
- Idealny do mycia samochodów ciężarowych i przyczep
- Można stosować do mycia ręcznego i myjką ciśnieniową (na zimno i ciepło)
- Rozcieńczenie w zależności od stopnia zabrudzenia 0,5%—2%



**WYSOKOTEMPERA-
TUROWY USZCZEL-
NIACZ**

Exhaust Assembly Paste

150g Art. Nr 85736

- Wysokotemperaturowy uszczelniacz w formie pasty do naprawy połączeń, zbudowanym na bazie krzemianu cementu działającym pod wpływem ciepła i powietrza
- Może być stosowana do naprawy i montażu układów wydechowych w pojazdach
- Zakres temp od -50°C do 1500°C



**ŚRODEK ELIMINUJĄCY
PISZCZENIE
HAMULCÓW**

Brake Pad Silencer

235ml Art. Nr 50160

- Unikalny środek eliminujący piskzenie klocków hamulcowych
- Wsiąka w warstwę ścierną klocków i wypełnia puste przestrzenie.



**ŚRODEK USUWAJĄ-
CY OLEJ Z UKŁADU
CHŁODZENIA**

Radiator Oil Emulsifier

250ml Art. Nr 84666

- Innowacyjna mieszanka niezwykle efektywnych substancji chemicznych do usuwania zemulgowanego oleju powstałego na skutek awarii uszczelki głowicy, ze wszystkich typów układu chłodzenia



**ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO UKŁADÓW
PALIWOWYCH**

Fuel Guard II

250ml Art. Nr 83970

- Unikalny, bardzo silny i skuteczny środek czyszczący do układów paliwowych z silnikami benzynowymi i dieslelc zapewniający smarowanie i ochronę antykorozyjną
- Bezpieczny dla katalizatorów, silników Hdi, filtrów cząstek stałych
- Ma zdolność do skutecznego mieszania wody z paliwem
- Zapobiega zamarzaniu paliwa oraz zatykaniu się filtrów
- Zaleca się stosować 1ml na 1l paliwa.



ZMYWACZ FILTRA CZĄSTECZEK STA- ŁYCH

DPF Cleaner Plus
300ml Art. nr 86169

- Oczyszcza i przywraca funkcjonalność filtra cząstek stałych
- Nadaje się również do czyszczenia całego układu paliwowego
- Produkt może być stosowany do wszystkich olejów napędowych oraz z silnikiem wysokoprężnym każdej marki
- Produkt może być stosowany jako środek zapobiegawczy zablokowaniu DPF lub jako rozwiązanie przy pierwszych oznakach problemów z regeneracją DPF



TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Sealer on a Roll
6mm x 16m Art. Nr 83681
8mm x 16m Art. Nr 83682
10mm x 16m Art. Nr 83683
Podkład 400ml Art. Nr 85304

- Taśma z MS polimerów do szybkiego i efektywnego odtworzenia fabrycznych wykończeń na drzwiach, klapkach, maskach i nadkolach
- Tak wyprofilowana, aby idealnie odtworzyć wykończenia w większości marek samochodów
- Może być natychmiast zamalowana

— SPAWALNICTWO



OSŁONA TERMICZNA W ŻELU

Heatshield Gel
907ml Art. Nr 84145

- Zapobiega uszkodzeniom cieplnym na wrażliwych powierzchniach poprzez pochłanianie wysokiej temperatury
- Nietoksyczny, nie powoduje korozji i biodegradowalny
- Zmywalny wilgotną ściereczką



ELEKTRODA CERTANIUM 889SP

2,4mm (4kg) Art. Nr 22001
3,25mm (4kg) Art. Nr 22003
4,0mm (4kg) Art. Nr 22006

- Elektrody do spawania w każdej pozycji wszelkiego rodzaju żeliwa, staliwa jak i również do spawania stali czarnych z żeliwem lub staliwem
- Brak mikropęknięć po spawaniu
- Nie wymaga wstępnego podgrzewania materiału
- Można spawać powierzchnie zawrdzewiałe i zanieczyszczone



ELEKTRODA CERTANIUM 701

2,4mm (5kg) Art. Nr 22798
3,2mm (5kg) Art. Nr 22804

- Elektrody do spawania i łączenia w każdej pozycji do stali czarnych i miękkich
- Spawanie powierzchni zardzewiałych i zanieczyszczonych
- Stabilny łuk nawet przy małym natężeniu prądu
- Płaski ścieg
- Łatwe spawanie we wszystkich pozycjach



ELEKTRODA CERTANIUM 707SP

2,0mm (4kg) Art. Nr 23013
2,5mm (4kg) Art. Nr 23010
3,2mm (4kg) Art. Nr 23011
4,0mm (4kg) Art. Nr 23012

- Uniwersalne bardzo mocne elektrody do spawania i łączenia w każdej pozycji do każdego rodzaju stali czarnej oraz nierdzewnej
- Jeden gatunek elektrod do wszystkich stali
- Spoiny bardzo wytrzymałe, bez pęknięć
- Stabilny łuk nawet przy małym natężeniu prądu
- Doskonała do usuwania urwanych śrub i sworzni
- Można spawać powierzchnie zardzewiałe i zanieczyszczone