

Zestaw NITRO KU-34P + GP-12RS + ST-6RS



1455,- pln
netto

KLUCZ UDAROWY 3/4"
Moment max.: 2050 Nm
Waga tylko: 3,6 kg
Sprzęgło „Twinn Hammer”

1,- pln
netto

GRZECHOTKA
PNEUMAT. 1/2"
Moment max.: 70 Nm

1,- pln
netto

SZLIFIERKA PROSTA 6MM
Moc: 220W
obr./min.: 22.000

MODEL	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ	MOMENT ROBOCZY	MOMENT MAX	GWINT WLOTU POWIETRZA	ZUŻYCIE POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICE PRZEWODU WEWNĄTRZ	WAGA
	Cal	obr./min.	Nm	Nm	Cal	L/min	mm	kg
KU-34P	3/4"	5500	270 - 1620	2050	3/8"	198	13	3,6
KU-12E	1/2"	7500	60-650	1400	1/4"	178	10	2,1
GP-12S	1/2"	200	70	70	1/4"	113	10	1
ST-6RS		25000			1/4"	113	10	0,4

Zestaw TURBO KU-12E + ST-6RS



399,- pln
netto

KLUCZ UDAROWY 1/2"
Moment Max.: 1400 Nm
Waga: 2,1 KG
Sprzęgło „Twinn Hammer”

1,- pln
netto

SZLIFIERKA PROSTA 6MM
Moc: 220W
obr./min.: 22.000

KU-12RS KLUCZ UDAROWY 1/2"

379,- zł
netto



Klasyczna metalowa obudowa
Dolny wylot powietrza w rękojeści
Sprzęgło „Twin Hammer”
Moc max. 1000 Nm

KU-12S KLUCZ UDAROWY 1/2"

495,- zł
netto



Klasyczna metalowa obudowa
Wylot powietrza do przodu nad spustem
Sprzęgło „Twin Hammer”
Moc max. 950 Nm

MODEL	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ	MOMENT ROBOCZY	MOMENT MAX	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ZUŻYCIE POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICE PRZEWODU WEWNĄTRZ	WAGA
	Cal	obr./min.	Nm	Nm	Cal	L/min	mm	kg
KU-12RS	1/2"	6900	70-650	1000	1/4"	113	10	2,5
KU-12S	1/2"	9000	40-550	950	1/4"	115	10	2,5

Zestaw SMART

KU-12M KLUCZ UDAROWY 1/2" MINI

659,- zł
netto

Najwyższa moc w swojej klasie: 1200Nm
Waga tylko 1,2 Kg



+ GP-14RS GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4"

1,- zł
netto

Moc 30 Nm
Szybka 250 obr./min

MODEL	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOMENT ROBOCZY	MOMENT MAX	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ŚREDNIE ZUŻYCIE POWIETRZA	ŚREDNICA PRZEWODU WEWN.	WAGA
	Cal	obr./min.	Nm	Nm	Cal	L/min	mm	kg
KU-12P	1/2"	9000	70-750	1500	1/4"	125	10	2
KU-12M	1/2"	9000	40-440	1200	1/4"	160	10	1.2

Zestaw SPEED

KU-12P KLUCZ UDAROWY 1/2"

649,- zł
netto

Moc Max. 1500 Nm
Sprzęgło typu „Twin Hammer”



+ HUZ-201 ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2"

1,- zł
netto

Do kół Alu
Rozmiary: 17, 19, 21mm
Otulina zewnętrzna typu teflon

KU-12A AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 1/2"

1795,- zł
netto



ZESTAW ZAWIERA:
2 x bateria Li-ion 20V 5 Ah
ładowarka + walizka

Moc max. 1050 Nm
Silnik bezszczotkowy
Waga tylko: 2,9 kg
Długość tylko: 205 mm
Najmniejszy i najlżejszy w swojej klasie

HUZ-301 KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"

349,- zł
netto



5 pozycji ustawienia dokręcania: 100, 120, 140, 160, 180Nm

Wszystkie ustawienia dostępne w zakresie jednego obrotu rękojeści

Solidna metalowa konstrukcja

Dokładność +/- 2% zgodnie z EN ISO 6789:2003

MODEL	WRZECIONO	MOC MAX	PRĘDKOŚĆ NA BIEGU JAŁOWYM L / M / H	CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARÓW NA BIEGU JAŁOWYM L / M / H	DŁUGOŚĆ KORPUSU	WAGA	NAPIĘCIE AKUMULATORA	POJEMNOŚĆ AKUMULATORA
	Cal	Nm	obr/min	udar/min	mm	Kg	V	Ah
KU-12A	1/2"	1050	0-900 / 0-1200 / 0-1900	0-1200 / 0-1600 / 0-2400	205	2,9	20	5

Zestaw TRUCK

KU-1P KLUCZ UDAROWY 1"

2596,- zł
netto

Moc max. 3450 Nm
Waga, tylko: 10,8kg

+ KU-12P KLUCZ UDAROWY 1/2"

1,- zł
netto

Idealnie wyważony
Korpus - wysokiej jakości kompozyt

Zestaw TRUCK



KU-1M KLUCZ UDAROWY 1"

2659,- zł
netto

Lekki waga tylko: 6 kg
Krótki, długość tylko: 245 mm
Sprzęgło typu „Twin Hammer”
3 stopniowa regulacja mocy w obu kierunkach

MODEL	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOMENT ROBOCZY	MOMENT MAX	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ŚREDNIE ZUŻYCIE POWIETRZA	ŚREDNICA PRZEWODU WEWN.	WAGA
	Cal	obr./min.	Nm	Nm	Cal	L/min	mm	kg
KU-12P	1/2"	9000	70-750	1500	1/4"	125	10	2
KU-1P	1"	5000	540-2450	3450	1/2"	282	13	10.8
KU-1M	1"	5000	290-1990	2500	1/2"	282	13	6

WP-38P

WIERTARKA PNEUMATYCZNA
UCHWYT 10 MM

449,- zł
netto



Obroty prawo – lewo
Solidna i lekka konstrukcja metalowo - kompozytowa
Uchwyt szybko mocujący JACOBS

WP-12P

WIERTARKA PNEUMATYCZNA
UCHWYT 13 MM

545,- zł
netto



Obroty prawo – lewo
Solidna i lekka konstrukcja metalowo - kompozytowa
Uchwyt szybko mocujący JACOBS

WB-800

WKRETKARKA PNEUMATYCZNA

545,- zł
netto



Napęd bezpośredni
Standardowy uchwyt na bity 1/4"
Obroty prawe – lewe
Solidna i lekka konstrukcja metalowo – kompozytowa
Niski poziom zużycia powietrza

WR-800

WKRETKARKA PNEUMATYCZNA
800 OBR/MIN

585,- zł
netto



Wysokiej klasy sprzęgło poślizgowe
Zakres mocy: 3 – 11 Nm
Standardowy uchwyt na bity 1/4"
Obroty prawe – lewe
Solidna i lekka konstrukcja metalowo – kompozytowa
System PUSH-ON

WR-1800

WKRETKARKA PNEUMATYCZNA
1800 OBR/MIN

585,- zł
netto



Wysokiej klasy sprzęgło poślizgowe
Zakres mocy: 3 – 8 Nm
Standardowy uchwyt na bity 1/4"
Obroty prawe – lewe
Solidna i lekka konstrukcja metalowo – kompozytowa
System PUSH-ON

MODEL	ROZMIAR UCHWYTU	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOC	ZAKRES MOMENTU	DŁUGOŚĆ KORPUSU	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ZUŻYCIE POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICE PRZEWODU WEWNĄTRZ	WAGA
	mm	obr/min	W	Nm	mm	Cal	L/min	mm	Kg
WP-38P	10	2000	330		194	1/4"	113	10	1
WP-12P	13	800	330		213	1/4"	113	10	1,2
WB-800	1/4	800		15	199	1/4"	113	10	1,1
WR-800	1/4	800		3 - 11	229	1/4"	113	10	1,2
WR-1800	1/4	1800		3 - 8	210	1/4"	113	10	1,1

GP-14PM

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4 I 3/8"

589,- zł
netto

Wytrzymała, klasyczna obudowa
Korpus - wysokiej klasy kompozyt
2 wymienne adaptory:
- 1/4 i 3/8" pozwala na pracę z nasadkami w obu rozmiarach
- adaptor z uchwytem na Bit

W zestawie:
bity krzyżowe: 2 x PH1, PH2
bity płaskie: 6.5 i 4.5"
tylny wylot powietrza



GU-12P

GRZECHOTKA UDAROWA 1/2"

895,- zł
netto

Najmocniejsza w swojej klasie moc max. 320Nm
Mechanizm udarowy (JUMBO HAMMER)
3 – pozycyjny przełącznik obrotów przy dokręcaniu
Solidna metalowa obudowa
Progresywny spust – możliwość płynnego sterowania
Wrzeciono zakończone pierścieniem blokującym
Pełna regulacja jedną ręką



GP-12S

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2"

275,- zł
netto

Solidna metalowa konstrukcja
Moc: 70Nm



GP-38S

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 3/8"

275,- zł
netto

Solidna metalowa konstrukcja
Moc: 70Nm



GP-14RS

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/4"

Solidna metalowa konstrukcja
Moc 30 Nm
Szybka 250 obr./min

259,- zł
netto



ST-6RS

SZLIFIERKA PROSTA

119,- zł
netto

Solidna metalowa konstrukcja
Moc: 220 W
22000 obrotów/min.
Tulejka zaciskowa 6mm



ST-6S

SZLIFIERKA PROSTA WYSOKO OBROTOWA

195,- zł
netto

Solidna metalowa konstrukcja
25000 obrotów
Tulejka zaciskowa 6mm



ST-6RP

SZLIFIERKA PROSTA

209,- zł
netto

Solidna i lekka konstrukcja metalowo – kompozytowa
Moc: 320 W
25000 obrotów/min.
Tulejka zaciskowa 6 mm



MODEL	WRZECIONO	TULEJKA ZACISKOWA	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOMENT ROBOCZY	MOC	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ZUŻYCIE POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICE PRZEWODU WEWNĄTRZ	DŁUGOŚĆ KORPUSU	WAGA
	Cal	mm	obr/min	Nm	W	Cal	L/min	mm	mm	Kg
GP-14PM	1/4" i 3/8"		860	42		1/4"	110	10	150	0,5
GP-12S	1/2"		200	70		1/4"	113	10	265	1
GP-38S	3/8"		200	70		1/4"	113	10	265	1
GU-12P	1/2"		30 - 230	320		1/4"	110	10	236	0,8
ST-6S		6	25000			1/4"	113	10	153	0,4
ST-6RS		6	22000		220	1/4"	113	10	165	0,4
ST-6RP		6	25000		320	1/4"	85	10	171	0,4
GP-14RS	1/4"		250	30		1/4"	70	10		0,5

OSF-150/25

SZLIFIERKA ROTACYJNO-OSCYLACYJNA
WERSJA DO CENTRALNEGO ODPYLANIA



795,- zł
netto

SILNIK BEZOLEJOWY – BRAK WYMAGU
PODAWANIA OLEJU PNEUMATYCZNEGO

OSF-150/50

SZLIFIERKA ROTACYJNO-OSCYLACYJNA
WERSJA DO CENTRALNEGO ODPYLANIA



795,- zł
netto

SILNIK BEZOLEJOWY – BRAK WYMAGU
PODAWANIA OLEJU PNEUMATYCZNEGO

OS-150/25

SZLIFIERKA ROTACYJNO-OSCYLACYJNA
WERSJA DO CENTRALNEGO ODPYLANIA



585,- zł
netto

OS-150/50

SZLIFIERKA ROTACYJNO-OSCYLACYJNA
WERSJA DO CENTRALNEGO ODPYLANIA



585,- zł
netto

125P

SZLIFIERKA KĄTOWA

Duża moc: 840 W
Stabilizator prędkości obrotowej „GOVERNOR”
Ramię boczne
Ergonomiczny korpus pokryty
specjalnym tworzywem



965,- zł
netto

MODEL	SKOK	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	ŚREDNICA PADA	POZIOM HAŁASU	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ŚREDNIE ZUŻYCIE POWIETRZA	ŚREDNICA PRZEWODU WEWN.	ŚREDNICA TARCZY	MOC	GWINT WRZECIONA	WAGA
	mm	obr./min	mm	db (A)	Cal	L/min	mm	mm	W		kg
OSF-150/25	2.5	12000	150	76	1/4"	57	10	-	-	-	0.7
OSF-150/50	5	12000	150	76	1/4"	57	10	-	-	-	0.7
OS-150/25	2.5	12000	150	76	1/4"	57	10	-	-	-	0.7
OS-150/50	5	12000	150	76	1/4"	57	10	-	-	-	0.7
125P	-	12000	-	86	1/4"	105	10	125	850	M14x2	1.6

WK-38S

WIERTARKA KĄTOWA
DWUKIERUNKOWA

445,- zł
netto



Uchwyt szybkomocujący JACOBS
Wytrzymała metalowa obudowa

WPR-38S

SZLIFIERKA PROSTA NISKOOBROTOWA
Z UCHWYTEM WIERTARSKIM

255,- zł
netto



Uchwyt szybkomocujący JACOBS
Wytrzymała metalowa obudowa

PK

PILARKA KAROSERYJNA

495,- zł
netto



Wytrzymała metalowa obudowa
9000 cykli na minutę

MODEL	ROZMIAR UCHWYTU	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOC	DŁUGOŚĆ KORPUSU	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ZUŻYCIE POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICA PRZEWODU WEWNĄTRZ	WAGA
	mm	obr./min	W	mm	Cal	L/min	mm	Kg
PK				263	1/4"	113	10	0,9
WK-38S	10	1200	260	203	1/4"	113	10	1,1
WPR-38S	10	2600	330	210	1/4"	113	10	0,9

ZWIJADŁA AUTONOMICZNE

- Metalowa obudowa
- Poliuretanowy wąż zbrojony
- Długość przewodu
podłączeniowego 50cm
- Ciśnienie max 15 bar
- Przyłącze 1/4"



ZW-8/12-15

Przekrój przewodu:
8mm wew. x 12mm zew.
Długość 15m

595,- zł
netto

ZW-10/14-10

Przekrój przewodu:
10mm wew. x 14,5mm zew.
Długość 10m

579,- zł
netto

FRN-12

ZESTAW PRZYGOTOWANIA
POWIETRZA



259,- zł
netto

Zestaw przygotowania
powietrza 1/2"
- Filtr
- Regulator z manometrem
- Naolejacz

OP-1L

OLEJ PNEUMATYCZNY 1L



39,- zł
netto

Olej pneumatyczny 1 L
Zawiera dodatki antykorozyjne
Doskonałe właściwości
konserwujące i smarujące

HC-906

SMAROWNICA MINI



49,- zł
netto

Pojemność około 80 g smaru
Obsługa ręczna

WS-10

WĄŻ SPIRALNY



109,- zł
netto

Wąż spiralny 12x8 mm
długość 10 m
poliuretan wysokiej jakości

WS-15

WĄŻ SPIRALNY

139,- zł
netto

Wąż spiralny 12x8 mm
długość 15 m
poliuretan wysokiej jakości

R-10

NITOWNICA
HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNA
DO NITÓW ZRYWALNYCH 2.4 DO 5.0

NEW

399,- zł

netto

Zalety:

- Funkcja szybkiego zwalniania komórki przedniej
- Sprężynowy ruch wsteczny zapewniający równomierną prędkość montażu
- Lekka konstrukcja polimerowa

Zestaw zawiera:

- Komplet końcówek na każdy rozmiar nitów: 3.0/3.2; 4.0; 4.8/5.0 mm
- Strzykawka do uzupełniania oleju
- Zestaw kluczy do zmiany końcówek



ZAKRES NITOWANIA					
2.4	3	3.2	4	4.8	5
Aluminium					
Stal					
Stal nierdzewna					
Miedź					

MODEL	ZAKRES NITOWANIA	SKOK	SIŁA ZACISKU	MAX CIŚNIENIE ZASILANIA	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ZUŻYCIĘ POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICE PRZEWODU WEWNĄTRZ	WAGA
	mm	mm	N	Bar	Cal	L/cykl	mm	Kg
R10	2,4 - 5,0*	18	11980	7	1/4"	2,5	10	1,4

WR-1800S

WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA
1800 OBR/MIN.

NEW

395,- zł

netto

DOSTĘPNE
OD LISTOPADA 2020



Regulowany zakres
mocy 3-8Nm

Wysokiej klasy sprzęgło poślizgowe

Obroty prawo-lewo

Solidna metalowa obudowa

Rękojeść pokryta tworzywem polimerowym

WP-38S

WIERTARKA PNEUMATYCZNA
UCHWYT 10MM

NEW

355,- zł

netto

DOSTĘPNE
OD LISTOPADA 2020



Obroty prawo-lewo

Solidna metalowa obudowa

Rękojeść pokryta tworzywem polimerowym

MODEL	ROZMIAR UCHWYTU	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOC	ZAKRES MOMENTU	DŁUGOŚĆ KORPUSU	GWINT WŁOTU POWIETRZA	ZUŻYCIĘ POWIETRZA ŚREDNIE	ŚREDNICE PRZEWODU WEWNĄTRZ	WAGA
	mm	obr/min	KM	mm	Cal	L/min	mm	Kg	Kg
WP-38S	10	2000	0,45		197	1/4"	113	10	1,1
WR-1800S	10	1800	3 - 8		212	1/4"	113	10	1,1

MARKA HUZAIR

HUZAIR to polska marka narzędzi pneumatycznych zaprojektowana i przeznaczona do pracy w warsztatach jak również utrzymania ruchu w przemyśle. Przez ponad 25 lat nasza firma zdobywa doświadczenie związane z wdrażaniem, obsługą i serwisowaniem narzędzi pneumatycznych w przemyśle. Wytwarzamy profesjonalne narzędzia przemysłowe HEXO Pneumatic, które z powodzeniem pracują w branży stoczniowej, odlewniczej, samochodowej i meblarskiej. Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytego w trudnych warunkach przemysłowych, stworzyliśmy i wprowadzamy kolejną linię narzędzi HUZAIR.



www.huzair.pl